

各パイプ部材寸法

2025.6/24 (株)エイチ・ピー・アイ

一部の曲げパイプ部材の寸法が変更となります。以下の表をご参考にいただければと思います。  
長さは曲げパイプのストレート部分の長さとなります。この変更による価格の変動はございません。  
なお、変更はランニングチェンジとなりますので、ご了承、ご理解の程よろしくお願いいたします。

| 素材     | Φ   | 角度    | 厚み | R      | 長さ(mm) | 新しい長さ(mm) |
|--------|-----|-------|----|--------|--------|-----------|
| アルミパイプ | 50  | 30°   | 2  | 63.5   | 188    | -         |
|        |     | 60°   |    | 63.5   | 186    | -         |
|        |     | 90°   |    | 63.5   | 190    | -         |
|        |     | 120°  |    | 63.5   | 203    | -         |
|        |     | ストレート |    | -      | 1000   | -         |
|        | 60  | 30°   | 2  | 84     | 183    | -         |
|        |     | 60°   |    | 84     | 176    | -         |
|        |     | 90°   |    | 84     | 174    | -         |
|        |     | 120°  |    | 84     | 182    | -         |
|        |     | ストレート |    | -      | 1000   | -         |
|        | 70  | 30°   | 2  | 104.25 | 227.5  | 197.5     |
|        |     | 60°   |    | 104.25 | 220.5  | 195.5     |
|        |     | 90°   |    | 104.25 | 218    | 193       |
|        |     | 120°  |    | 104.25 | 251    | 191       |
|        |     | ストレート |    | -      | 1000   | -         |
|        | 80  | 30°   | 2  | 104    | 253    | 198       |
|        |     | 60°   |    | 104    | 260.5  | 195.5     |
|        |     | 90°   |    | 104    | 253.5  | 193.5     |
|        |     | 120°  |    | 104    | 241    | 191       |
|        |     | ストレート |    | -      | 1000   | -         |
|        | 90  | 30°   | 2  | 120    | 268.5  | 178.5     |
|        |     | 60°   |    | 120    | 252    | 187       |
|        |     | 90°   |    | 120    | 221    | 186       |
|        |     | ストレート |    | -      | 1000   | -         |
|        | 100 | 30°   | 2  | 116.25 | 269.5  | 184.5     |
|        |     | 60°   |    | 116.25 | 239    | 189       |
|        |     | 90°   |    | 116.25 | 269.5  | 184       |
|        |     | ストレート |    | -      | 1000   | -         |

| 素材       | Φ     | 角度    | 厚み  | R    | 長さ(mm)  | 新しい長さ(mm) |
|----------|-------|-------|-----|------|---------|-----------|
| ステンレスパイプ | 50.8  | 30°   | 1.5 | 63.5 | 282     | 197       |
|          |       | 60°   |     |      | 265     | 196       |
|          |       | 90°   |     |      | 248     | 199       |
|          |       | 120°  |     |      | 210/245 | 182       |
|          |       | ストレート |     | -    | 1000    | -         |
|          | 60.5  | 30°   | 1.5 | 90   | 274     | 205       |
|          |       | 60°   |     |      | 252     | 224       |
|          |       | 90°   |     |      | 230     | 210       |
|          |       | 120°  |     |      | 210     | 210       |
|          |       | ストレート |     | -    | 1000    | -         |
|          | 70    | 30°   | 1.5 | 105  | 300     | 200       |
|          |       | 60°   |     |      | 278     | 193       |
|          |       | 90°   |     |      | 251     | 190       |
|          |       | 120°  |     |      | 225     | 190       |
|          |       | ストレート |     | -    | 1000    | -         |
|          | 76.3  | 30°   | 1.5 | 127  | 295     | 196       |
|          |       | 60°   |     |      | 265     | 205       |
|          |       | 90°   |     |      | 233     | 198       |
|          |       | 120°  |     |      | 180/225 | 180/225   |
|          |       | ストレート |     | -    | 1000    | -         |
|          | 38.1  | ストレート | 1.5 | -    | 1000    | -         |
|          | 42.7  |       |     |      |         |           |
|          | 54    |       |     |      |         |           |
|          | 65.3  |       |     |      |         |           |
|          | 80    |       |     |      |         |           |
|          | 89.1  |       |     |      |         |           |
|          | 101.6 |       |     |      |         |           |

